

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОМОГРАФИКА УД4-ТМ

Диапазон рабочих частот	0,2МГц - 10МГц
Диапазон измеряемых глубин	0,5...5000мм
Динамический диапазон	140дБ
Глубина временной регулировки чувствительности	80дБ
Длительность развертки	8...1600 мкс
Построение кривой ВРЧ:	ручное и автоматическое до 256 точек
Погрешность измерения координат дефекта	не более 0,1 мм
Погрешность измерения эквивалентной площади	не более 10 %
Представление сигнала	детектированный и радио
Количество управляемых стробов	2

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Питание от сети	220V / 50Hz / 10W
Время автономной работы со встроенным аккумулятором	не менее 10 часов
Батарея	Li-ion батарея с автомониторингом
Цветной TFT дисплей	разрешение 320x240 (115x86 мм)
Размеры	125x210x85мм
Масса	с батареей 2,2 кгЯ
Климатическая защищенность	IP54, -20°C / +50°C
Гарантийная работа	18 месяцев